

**Anlage 5  
zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV XI  
Standardlastprofilverfahren**

Standardlastprofilverfahren: synthetisch

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Ausspeisepunkten bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

Lastprofilverfahren:

[stadtwerke-iserlohn.de/Gasnetz/Verfahrensbeschreibung.pdf](http://stadtwerke-iserlohn.de/Gasnetz/Verfahrensbeschreibung.pdf)

Verfahrensspezifische Parameter:

[stadtwerke-iserlohn.de/Gasnetz/Verfahrensspezifische-Parameter.xlsx](http://stadtwerke-iserlohn.de/Gasnetz/Verfahrensspezifische-Parameter.xlsx)